



# Formula Nachfüll-Öl 3000 NFX

## Synthetik-Motorenöl

### Beschreibung:

**Formula Nachfüll-Öl 3000 NFX** ist ein synthetisches universelles Leichtlauf-Motorenöl, das in idealer Weise den Anforderungen der meisten modernen Benzin- und Diesel-PKW-Motoren als Nachfüllöl nachkommt.

Ausgewählte synthetische Grundkomponente ermöglichen Kraftstoffeinsparungen in der Kaltstartphase und über den gesamten Einsatzzeitraum.

**Formula Nachfüll-Öl 3000 NFX** ist geeignet für Ölwechselintervalle von 15.000 km - 20.000 km je nach Fahrzeugherstellerangabe.

### Eigenschaften

- Hoher Verschleißschutz
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Minimale Reibungsverluste
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Hohe thermische Belastbarkeit
- Verhindert Schwarzschlamm-Bildung
- Geringer Verdampfungsverlust
- Verringert Abgasemissionen
- Hohe Alterungsstabilität
- Schutz vor Spiegelflächenbildung

### Spezifikationen / Klassifikationen / Performance

SAE	5W/40
API	SJ/CF/EC
ACEA	A3, B3
Freigegeben unter anderer Bezeichnung:	
FORD	WSS-M2C917-A
MB-Freigabe	229.1
VW	502.00, 505.00 (1/97)
VW	505.01 (4/99)
Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift	

### Nutzen

- Sehr hohe Betriebssicherheit
- Hervorragendes Kaltstartverhalten - schnelle Versorgung aller Schmierstellen
- Optimale Hochtemperaturviskosität
- Gleichbleibende Betriebseigenschaften
- Kraftstoffeinsparung durch Leichtlaufeigenschaften
- Optimale Motorsauberkeit
- Niedriger Ölverbrauch
- Lange Ölwechselintervalle
- Optimaler Öldruck
- Ganzjahreseinsatz

### Einsatz

- Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- Hochleistungs-PKW-Diesel-Motoren
- Saugdiesel
- Turbodiesel
- Direkteinspritzung
- Pumpe-Düse
- CDI- und TDI-Motoren
- mit Katalysatortechnik

### Entsorgung:

- **Formula Nachfüll-Öl 3000 NFX** ist der Altölkategorie 1 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

### Mischbarkeit:

- **Formula Nachfüll-Öl 3000 NFX** ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann unbedenklich gemischt werden.

<b>Formula Nachfüll-Öl 3000 NFX</b>		
<b>Art.-Nummer</b>	<b>Gebindeausführung</b>	
300382	Dose	1 L

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	860
Viskosität bei -30°C	cP	6400
Viskosität bei 40°C	cSt	96
Viskosität bei 100°C	cSt	15,3
Viskositätsindex		169
Sulphatasche	%	1,2
Flammpunkt COC	°C	235
Stockpunkt	°C	-36
Verdampfungsverlust NOACK	%	10,7
TBN	mgKOH/g	9,9

Änderung der Daten behalten wir uns vor.

Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

06/2008