



Formula Turbo Multitec 2000 TX

Mehrbereichs-Motorenöl

Beschreibung:

Formula Turbo Multitec 2000 TX ist ein Mehrbereichsmotorenöl für die Verwendung in Benzin- und Dieselmotoren. Die günstige SAE-Klasse 15W/40 sorgt für einen unproblematischen Betrieb zu jeder Jahreszeit.
Formula Turbo Multitec 2000 TX ist als Ganzjahresöl universell einsetzbar.

Eigenschaften

- Mehrbereichsmotorenöl
- Ausgezeichnetes Viskositäts- und Temperaturverhalten
- Ausgesuchte Additive gewährleisten eine gute Motorschmierung
- Hohe Sicherheitsreserven, auch bei Grenzschmierbedingungen

Spezifikationen / Klassifikationen / Performance

SAE	15W/40
API	SG/CD
CCMC	G4, PD2, gültig bis 12.96
MIL	L-2104 E
MIL	L-46152 D
Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift	

Nutzen

- Ganzjahreseinsatz
- Gutes Kaltstartverhalten
- Hohe Betriebssicherheit bei extremen Bedingungen
- Verhindert Schwarzschlamm-Bildung

Einsatz

- Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- PKW-Dieselmotoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik

Entsorgung:

- **Formula Turbo Multitec 2000 TX** ist der Altölkategorie 1 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **Formula Turbo Multitec 2000 TX** ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden.

Formula Turbo Multitec 2000 TX		
Art.-Nummer	Gebindeausführung	
380245	Kanne	20 L
380246	Faß	60 L
380248	Faß	200 L

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	885
Viskosität bei 40°C	cSt	103
Viskosität bei -20°C	cP	6900
Viskosität bei 100°C	cSt	14,2
Viskositätsindex		141
Sulphatasche	%	1,2
Flammpunkt COC	°C	216
Stockpunkt	°C	-33
TBN	mgKOH/g	9,4