



Formula Striktronic 3000 VWX

Longlife Hightec-Motorenöl

Beschreibung:

Formula Striktronic 3000 VWX ist ein neues Longlife III Synthetik-Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl auf Basis neuester Technologie.

Formula Striktronic 3000 VWX wurde speziell für die Benzin- und Diesel-Motoren des VW-Konzerns mit Wartungsintervall-Verlängerung (WIV 3-Systemen) entwickelt, incl. Pumpe-Düse-Motoren.

Formula Striktronic 3000 VWX Motorenöl der SAE-Klasse 5W/30 ist somit für Ölwechselintervalle bis 50.000 km bzw. 2 Jahren geeignet. (Fahrzeugherstellerangaben beachten).

Dieses Hochleistungsmotorenöl kann auch in anderen VW-Motoren aller Bauarten eingesetzt werden, außer R5-, V10 TDi Pumpe-Düse-Motoren mit und ohne DPF = Diesel-Partikel-Filter.

Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz
- Excellentes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Schnelle Durchölung kritischer Schmierstellen
- Erhebliche Verschleißreduzierung an Zylinder und Nockenwelle
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität
- Geringer Verdampfungsverlust
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Besonders schadstoffarm

Spezifikationen / Klassifikationen / Performance

SAE	5W/30
ACEA	A3, B4, C3
Freigegeben unter anderer Bezeichnung nach VW 504.00, 507.00 und ist kompatibel mit den Spezifikationen: VW 500.00, 501.00, 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00, 506.01	
Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift	

Nutzen

- Reduziert den Kraftstoffverbrauch im Teil- und Vollastbetrieb und reduziert die Abgasemission
- Leichter Motorlauf
- Optimale Motorsauberkeit
- Sehr geringer Widerstand beim Start des Motors
- Sehr hohe Betriebssicherheit
- Hohe Leistungsreserven
- Lange Ölwechselintervalle
- Ganzjahreseinsatz

Einsatz

- VW-Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren mit und ohne WIV-Systemen
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Katalysator-technik
- mit verlängertem Ölwechselintervall
- VW-Dieselmotoren mit und ohne WIV-Systemen
- mit Pumpe-Düse-Motoren
- mit Diesel-Partikelfilter-Systemen (DPF)
- mit Turboaufladung
- mit Katalysator-technik

Entsorgung:

- **Formula Striktronic 3000 VWX** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher

Mischbarkeit:

- **Formula Striktronic 3000 VWX** ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann unbedenklich gemischt werden. Um die Vorteile von **Formula Striktronic 3000 VWX** voll ausnützen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, **Formula Striktronic 3000 VWX** zu verwenden.

Formula Striktronic 3000 VWX		
Art.-Nummer	Gebindeausführung	
380062	Dose	1 L
380064	Kanne	5 L
380065	Kanne	20 L
380066	Faß	60 L
380068	Faß	200 L

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	848
Viskosität bei -30°C	cP	6117
Viskosität bei 40°C	cSt	70,5
Viskosität bei 100°C	cSt	11,6
Viskositätsindex		159
Flammpunkt COC	°C	209
Stockpunkt	°C	-39